



Основные характеристики

Серия	Altira
Серия продукта	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Открытый Скрытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Назначение продукта	Монтажная система OptiLine 45 Монтажная рамка
Функция выключателя	2-канальный выключатель
Номинальный ток	16 A в 250 V переменный ток
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Соединения – клеммы	3 безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² для одно- или многопроволочный кабель(и)
Материал	PC: центре пластины
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Глубина монтажа	21 мм
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	28 мм
Масса продукта	0,027 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D

Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Аммиак Перекись водорода (H2O2) Бензин Ацетон Белизна Спирт Масло
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---