

Технические данные продукта 28265

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	NG160NA
Диапазон	Compact
Наименование продукта	NG160NA
Краткое имя устройства	NG160NA
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	AC-22A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A : 125 A переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-23A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A : 160 A переменный ток 50/60 Гц 500 V
[U _i] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-3
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	160 A (40 °C)
[I _{cm}] номинальная включающая способность (наавтономный выключатель-разъединитель к.з.)	2.1 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц
[U _e] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-3
Индикатор положения контакта	Да

Дополнительно

Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Сечение кабеля	10...70 мм ²
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1.5 кА (1 с) в соответствии с IEC 60947-3 (40 °C) 1.5 кА (3 с) в соответствии с IEC 60947-3 (40 °C)
Шаг 9 мм	10
Высота	120 мм
Ширина	90 мм

Глубина	102.5 мм
Масса продукта	1.1 кг

Эксплуатационные характеристики

стандарты	IEC 60947-3
-----------	-------------

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--