

Технические данные продукта BMENOS0300C

Характеристики

М580 встроенный коммутатор (лак)



Описание

Семейство изделий	Modicon X80
Тип изделия или компонента	Модуль выключателя
Совместимость изделий	Объединительная плата BMEXBP

Дополнительно

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V back plane
Потребляемая мощность, Вт	3.3 W 135 mA 25 °C 4.5 W 185 mA 60 °C
Количество портов	3
Тип встроенных клемм	Ethernet/IP device network Ethernet/IP service port
Протокол обмена данными	Ethernet/IP
Индикация	1 светодиод зеленый модуль активен (RUN) 1 светодиод зеленый/красный состояние модуля (Mod Status) 1 светодиод зеленый/красный состояние обмена данными сети (Net Status) 1 LED red module error (ERR)
Формат модуля	Стандарт

Эксплуатационные характеристики

маркировка	CE
сертификация	ABS BV DNV GL LR RINA EAC
стандарты	EN 55011 EN/МЭК 61131-2 зона B IEC 61000-4-16
степень защиты IP	IP20
защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
рабочая температура	0...60 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
рабочая высота	<= 2000 м
максимальная высота при транспортировке	<= 3000 м
категория перенапряжения	II
относительная влажность	95 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
----------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS	Соответствует - с 1601 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен