


Технические данные продукта **KRC2000YA3**

Характеристики

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК



Описание

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип изделия или компонента	Электрические и механические соединения
Краткое название устройства	KRC
Совместимость серий продукта	Canalis - KR
Аксессуар / категория отдельной детали	Соединительная принадлежность
Область применения	Соединительный блок
Материал	Медь
[Ie] номинальный рабочий ток	2000 A с медь
Полярность шинпровода	3L

Дополнительно

Материал корпуса	Mineral epoxy resin
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Место монтажа	В помещении Наружная
Монтажная опора	Самонарезающий винт
Сертификация	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Монтаж	By 2 bolts
Момент затяжки	84 Н·м
Ширина	100 мм
Высота	190 мм
Цвет	RAL 7030 : серый
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	3

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1608 - Schneider Electric declaration of conformity
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен