

Технические данные продукта LV426803

Характеристики

РАСЦЕП.МИН.НАПР. MN110-130B AC/DC
NSXm



Описание

Краткое название устройства	MN
Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	PowerPact B Compact NSXm
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	125 V пост. ток 110...130 V пер. ток

Дополнительно

Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un - во время отключения 0,85 x Un - во время включения
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Время срабатывания	< 50 ms
Клеммный блок	Пружинные
Длина зачистки проводов	8 мм

Эксплуатационные характеристики

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1649 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.