



Основные характеристики

Серия продукта	Prisma G Prisma P
Серия	Liner
Наименование продукта	Liner FM
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Степень защиты IP	IP20
Тип продукта или компонента	Device feeder
Совместимость продукта	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка Гладкая задняя панель Задняя панель с пазами
Способ крепления	Винтами Защелкивающийся
Смонтированное устройство	Модульное устройство
Описание полюсов	3P + N
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	80 A
[In] номинальный ток	80 A в 40 °C
[Ipk] допустимый пиковый ток	12 kA
I²t при включении	2400000 A².c
Соединения – клеммы	Питание : зажим туннельного типа 25 мм² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 35 мм² (жесткий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 18x 4...6 mm² Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18x 4...6 mm²

Шаг 9 мм	48
Общее количество модулей по 18 мм	24
Масса продукта	0.902 кг
Цвет	Антрацитово-серый RAL 7016
Код совместимости	Multiclip
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия Небольшие здания

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 внутри Prisma МЭК 61439-2 внутри Prisma IEC 60947-7-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---