



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 60 V пост. ток Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 48 V пост. ток
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RSLZ
Поштучная продажа	10
Коммутационное напряжение	60 В пер./пост. тока 48 В пер./пост. тока

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 300 V пер. ток
Момент затяжки	<= 0.5 Н·м (M2,5)
Монтаж	Пластиковая пружина сжатия монтаж на 35мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Общая ширина CAD	6.2 мм
Общая высота CAD	78.6 мм
Общая высота CAD	95 мм
Масса продукта	0.023 кг
Пределы номинального рабочего напряжения	43,2...57,6 В 54...72 В

Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм²/AWG24...AWG14 жесткий кабель кабель без наконечника Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм²/AWG24...AWG14 гибкий кабель с кабельным наконечником
Стандарты	IEC 61984 UL 508
Сертификаты продуктов	CSA GOST
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Температура окружающей среды при работе	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20 соответствующий EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--