

Диммеры поворотно-нажимные



MGU5.511.18ZD



MGU5.510.18ZD



MGU5.512.18ZD



MGU5.515.18ZD

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп



Цвет ☐ 2-х проводное подключение

☐ белый MGU5.511.18ZD

☐ бежевый MGU5.511.25ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Регулятор 1-10 В для люминесцентных ламп



☐ 4-х проводное подключение

MGU5.510.18ZD

MGU5.510.25ZD

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40 Вт, 1000 ВА



Цвет ☐ 3-х проводное подключение

☐ белый MGU5.512.18ZD

☐ бежевый MGU5.512.25ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры нажимные универсальные

Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт кроме люминесцентных ламп



Цвет ☐ 2-х проводное подключение

☐ белый MGU5.515.18ZD

☐ бежевый MGU5.515.25ZD

Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется длительным нажатием



MGU5.510.xx



MGU5.511.xx



MGU5.512.xx



MGU5.515.xx

Нагрузка

Максимальная нагрузка (АС)

					лампы накаливания, 230 В
	400 Вт	600 Вт	350 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения, 230 В
	400 Вт	600 Вт	350 Вт		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
	400 ВА	1000 ВА	350 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
400 ВА 1-10 В					линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле возможно подключение до 50 электронных ПРА
			200 Вт		вентиляторы
Установка					
	ок		ок	можно устанавливать на место выключателя	
			ок	возможно подключение до 25 кнопочных выключателей	