

# Технические данные продукта XACB9126

## Характеристики

## ГОЛОВКА КНОПКИ, XACB9126



### Описание

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство изделий              | Harmony XAC                                                                      |
| Тип изделия или компонента     | Головка для кнопки                                                               |
| Наименование компонента        | XACB                                                                             |
| Маркировка                     | Без маркировки                                                                   |
| Доп. информация для толкателя  | Защищенный                                                                       |
| Рабочий ход                    | 4 мм                                                                             |
| Цвет толкателя или линзы       | Синий                                                                            |
| Совместимость изделий          | XENB....<br>XENC....<br>XEND....<br>XESB2011<br>XESD2201<br>XESD2241<br>XESD2251 |
| Минимальная партия для продажи | 10                                                                               |

### Дополнительно

|                |          |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.005 кг |
|----------------|----------|

### Эксплуатационные характеристики

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| стандарты                                    | EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 № 14        |
| рабочая температура                          | -40...70 °C                                            |
| температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                            |
| виброустойчивость                            | 15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| ударопрочность                               | 100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                 |
| класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                    |
| степень защиты IP                            | IP65 в соответствии с IEC 60529                        |
| степень защиты IK                            | IK08 в соответствии с EN 50102                         |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.