

Технические данные продукта XB7EV780P

Характеристики

СИГН. ЛАМПА, ОРАНЖ., BA9S



Описание

Семейство изделий	Harmony XB7
Тип изделия или компонента	Сигнальная лампа
Краткое название устройства	XB7
Монтажный диаметр	22 мм
Минимальная партия для продажи	10
Доп. информация для толкателя	С обычным объективом
Источник света	Накаливания (лампа не в комплекте)
Комплектация изделия	Monolithic product

Дополнительно

Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	54 мм
Описание зажимов ISO n°1	(X1-X2)PL
Масса продукта	0.02 кг
Категория перенапряжения	Класс II IEC 60536
Монтаж устройства	Fixing hole 22.5 mm 22.3 +0.4/0 EN/IEC 60947-5-1
Фикс. центр.	>= 30 x 40 mm support panel metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm support panel plastic 2...6 mm
Способ установки	Fixing nut beneath head 2...2.4 N.m
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Желтый
Присоединения	Винтовой зажим <= 2 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником EN/IEC 60947-1 Винтовой зажим 1 x 0,22...2 x 2,5 мм ² без наконечника EN/IEC 60947-1 Faston connectors 6.35 x 0.8 mm EN/IEC 60947-1 Forked type tag connectors 6.5 mm EN/IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8...1.2 Н-м EN 60947-1
Форма головки винта	Пересечение Philips No 1 Пересечение Pozidriv No 1 Перфорированный Ø 4 мм Перфорированный Ø 5.5 мм Cross JIS No 1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 V 3 EN/IEC 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 kV EN/IEC 60947-1
Тип сигнализации	Постоянный
Цоколь лампы	BA 9s
Питание блока световой сигнализации	Direct through resistor 2.6 W 130 V
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
Пределы напряжения питания	195...264 В пер. ток
Код совместимости	XB7

Эксплуатационные характеристики

защитное исполнение	TH
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
рабочая температура	-25...55 °C


степень защиты IP	IP20 rear face IEC 60529 IP54 front face IEC 60529
степень защиты NEMA	NEMA 12
стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
виброустойчивость	5 gn 2...500 Гц IEC 60068-2-6
ударопрочность	50 gn 11 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27
электромагнитная совместимость	Disturbing field emission class B EN 55011

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	3389119041300
Директива RoHS	Compliant - since 0752 - Schneider Electric declaration of conformity

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions



e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: $\varnothing 22.3$ (0; + 0.4) mm/ $\varnothing 0.88$ (0; + 0.02) in.

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring Diagram



- (1) bulb BA 9s