

Технические данные продукта **ZBE10163**

Характеристики

КОНТАКТНЫЙ БЛОК, ZBE10163



Описание

Семейство изделий	Harmony XB4 Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Блок контактов
Краткое название устройства	ZBE
Минимальная партия для продажи	5
Степень защиты IP	IP20 IEC 60529
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Тип блока контактов	Одиночный
Использование контактов	Слаботочные контакты
Присоединения	Разъем Faston 1 x 6,35 мм Разъем Faston 2 x 2,8 мм

Дополнительно

Масса продукта	0.012 кг
Прямое размыкание	Без
Рабочий ход	2.6 мм Н.О. изменение коммутационного состояния 4.3 мм полный ход
Рабочая сила	2.3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния
Механическая износостойкость	10000000 циклы
Материал контактов	Позолоченные (Ag/Ni/Au) контакты
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В 3 EN 60947-1
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	$\Lambda < 5 \times 10^{\exp(-8)} 1 \text{ mA}$ in clean environment EN/IEC 60947-5-4
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Условия эксплуатации	Монтаж на хомут кнопки
Код состава электрической части	C1 <= 9 C2 <= 7 C3 <= 6 C4 <= 4 C5 <= 5 C6 <= 3 C7 <= 4 C8 <= 2 C9 <= 3 C12 <= 6 M1 <= 6 M2 <= 4 M3 <= 4 M5 <= 2 M6 <= 2 M7 <= 6 M8 <= 4 M9 <= 2 SF1 <= 3 SF2 <= 2 MF1 <= 2 MF2 <= 2 C10 <= 2 M4 <= 2 C13 <= 1
Код совместимости	ZBE

Эксплуатационные характеристики

защитное исполнение	TH
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
рабочая температура	-40...70 °C
стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
сертификация	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
виброустойчивость	5 gn 2...500 Гц IEC 60068-2-6
ударопрочность	30 gn 18 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27 50 gn 11 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27