



АППАРАТ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ HUGONG POWERCUT 40K

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	511x333x347
Степень защиты	IP21S
Максимальное рабочее напряжение, В	96
Гарантия, срок (мес)	60
ПВ, %	60% (20°C) / 35% (40°C)
Расход воздуха, л/мин	300
Давление сжатого воздуха, Атм.	3 - 6
Максимальная толщина реза, мм	15
Класс изоляции	F
Артикул	029642
Масса брутто, кг	11.4
Ток реза, А	15-40
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	440x250x290
Поджиг дуги	Высокочастотный
Потребление максимальное, кВА	6.4
Напряжение сети	220В±15%



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 @ info@tss.ru www.tss.ru

Масса, кг	10
Упаковка	Картон
Напряжение холостого хода, В	280