



### СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР HUGONG POWER STICK 251W III

| Свойство                                | Значение                |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 525x305x420             |
| Степень защиты                          | IP21S                   |
| Гарантия, срок (мес)                    | 60                      |
| Сварочный ток ММА, А                    | 30-250                  |
| ПВ, %                                   | 60% (20°C) / 30% (40°C) |
| Класс изоляции                          | F                       |
| Артикул                                 | 029615                  |
| Сварочный ток TIG, А                    | 30-250                  |
| Масса брутто, кг                        | 15,6                    |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)          | 459x200x338             |
| Диаметр электрода, мм                   | 1.6-5                   |
| Потребление максимальное, кВА           | 11                      |
| Режимы сварки                           | MMA, TIG                |
| Серия                                   | HUGONG                  |
| Напряжение сети                         | 220В ±15%               |
| Масса, кг                               | 12                      |



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»  
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22  
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65  
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 @ info@tss.ru www.tss.ru

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
|------------------------------|----|