



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG PMIG 200 III

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	555x305x420
Степень защиты	IP21S
Гарантия, срок (мес)	60
Сварочный ток MMA, А	25-200
Диаметр проволоки, мм	0.8/1.0/1.2
ПВ, %	40% (20°C) / 20% (40°C)
Сварочный ток MIG, А	30-200
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15.5-24
Класс изоляции	F
Артикул	029651
Масса катушки, кг	1-5
Масса брутто, кг	15,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	490x190x335
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Потребление максимальное, кВА	9
Режимы сварки	MIG/MAG, PULSE MIG, DOUBLE PULSE MIG, FCAW, MMA



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 @ info@tss.ru www.tss.ru

Серия	HUGONG
Напряжение сети	220В ± 15%
Масса, кг	11
Напряжение холостого хода, В	71