



Защита от падения
с высоты

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

Стационарные СЗВТ, Эвакуация и работа в ограниченном пространстве

Средство защиты втягивающего типа со спасательной лебедкой



Описание

Цвет: черный/оранжевый

Материал корпуса: АБС-пластик (ABS)

Строп: трос из оцинкованной стали, диаметр 5 мм

Длина стропа: 30 м

Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C

Вес (кг): 14.5

Срок хранения (мес): 240

Срок эксплуатации (мес): 240

ТР ТС 019/2011: Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: средство защиты втягивающего типа с функцией спасательного подъемного устройства (класс А)

EN 360: 150 кг

EN1496: 100 кг

Средство защиты втягивающего типа с самоблокировкой, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа, с функцией спасательного подъемного устройства. Корпус из ударопрочного АБС-пластика (ABS). Втягивающийся строп – трос из оцинкованной стали: диаметр – 5 мм, длина – 30 м. Амортизатор встроен в тормозное устройство. 2 вертлюга. Самозапирающийся стальной карабин-крюк (класс Т, раскрытие 19 мм), вертлюг с индикатором срыва. Карабин для крепления к анкерному устройству поставляется отдельно. Удобная текстильная ручки для транспортировки. Съёмная концевая ручка лебедки для легкой намотки троса. Устройство предназначено для использования как СЗВТ при факторе падения 0 при массе пользователя вместе с оборудованием до 150 кг (сертифицировано по EN). При применении как спасательного подъемного устройства масса пользователя вместе с оборудованием не должна превышать 100 кг. NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC-сканера