



U27P2CA

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

27-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением 4K UHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

Общая информация

Наименование модели	U27P2CA
EAN	4038986189859
Серия продукции	Серия PRO
серии	P2
Канал	B2B
Классификация	Классический
Раздел	Потребитель, Бизнес
Дата запуска	2021-08-14T22:00:00+00:00
Континент	Европа
Статус изделия	Запуск

Экран

Разрешение	3840x2160
Частота обновления	60 Гц
Размер экрана (дюймы)	27 inch
Размер экрана (см)	68.6 cm
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	IPS
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	1,07 миллиарда
Цвета панели в битах	10
Покрытие sRGB (%) (CIE 1931)	112
Шаг пикселя	0.1554
Пикселей на дюйм	1638
Частота сканирования	"HDMI2.0/DP1.2/USB C : 30-140 KHz (H) HDMI2.0/DP1.2 : 40-60 Hz (V) USB C : 23-75 Hz (V)"
Время отклика (GtG)	4 ms
Статическая контрастность	1000:1
Динамическая контрастность	50M:1
Яркость (стандартная)	350 cd/m ²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	Антиблик + 3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид	
Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Безрамная
Съемная стойка	✓

Эргономика	
Vesa	100x100
Наклон	-5/35 °
Поворот	-180/180 °
Переворот	✓
Уровень рег. по высоте	150 мм

Возможности подключения	
Подключения	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (альт. режим DP)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
Подключения USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Концентратор USB	✓
Порты вых. USB	4
Быстр.зарядка USB	✓
KVM	✓

Мультимедиа	
Динамики	2 Вт x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

Особенности	
технология синхронизации	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Технология Blue Light	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✓
Защитный замок Kensington	✓

Sustainability	
HF	✓

Питание/соответствие экологическим стандартам	
Питание	Внутреннее
Источник питания	100-240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	37 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.5 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.3 watt

Апробации/нормативные документы	
TCO	сертифицировано
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓

Гарантия	
Гарантийный период	3 годы

Размеры/масса	
Размеры изделия с подставкой (ШхВхГ) mm	613.6(W) x (394.5~544.5)(H) x 200.1mm(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690(W) x 595(H) x 160(D) mm
Размеры изделия (в т. ч. основания) (ШхВхГ) mm	613.6(W) x (394.5~544.5)(H) x 200.1mm(D) мм

Принадлежности	
HDMI-кабель	1,8 m
Кабель к дисплею	1,8 m
USB-кабель	USB Тип C на C/A m