

RFID-идентификатор Mifare 1K типа Брелок «МКФ-01»



- Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта Mifare. Идентификаторы стандарта Mifare используются для обеспечения более высокого уровня защиты. Главное отличие - защита от копирования.

Брелок выполнен в корпусе из металла и пластика.

Характеристики

- | | |
|------------|---------------------|
| • Модель | MKF-01 |
| • Стандарт | Mifare 1K |
| • Материал | ABS Пластик, металл |
| • Частота | 13.56 MHz |

Описание

Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта Mifare. Идентификаторы стандарта Mifare используются для обеспечения более высокого уровня защиты. Главное отличие - защита от копирования.

Брелок выполнен в корпусе из металла и пластика.

RFID-идентификатор Mifare 1K типа Брелок «МКФ-02»



- Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта Mifare. Идентификаторы стандарта Mifare используются для обеспечения более высокого уровня защиты. Главное отличие - защита от копирования.

Характеристики

- | | |
|------------|-------------|
| • Модель | MKF-02 |
| • Стандарт | Mifare 1K |
| • Материал | ABS Пластик |
| • Частота | 13.56 MHz |

Описание

Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта Mifare. Идентификаторы стандарта Mifare используются для обеспечения более высокого уровня защиты. Главное отличие - защита от копирования.

RFID-идентификатор EM-Marine типа Брелок «EKF-01»



Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта EM-Marine. Брелок выполнен в корпусе из металла и пластика.

Характеристики

• Модель	EKF-01
• Стандарт	EM-Marine
• Материал	ABS Пластик, металл
• Частота	125 KHz

Описание

Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта EM-Marine. Брелок выполнен в корпусе из металла и пластика.

RFID-идентификатор EM-Marine типа Брелок «ЕКF-02»



- Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта EM-Marine. Выполнен в корпусе из пластика.

Характеристики

- | | |
|------------|-------------|
| • Модель | KF040EM |
| • Стандарт | EM-Marine |
| • Материал | ABS Пластик |
| • Частота | 125 KHz |

Описание

Используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта EM-Marine. Выполнен в корпусе из пластика.

RFID-идентификатор Mifare 1K типа Jelly Tag «JTM-02»



- Идентификатор типа Jelly Tag используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта Mifare. Идентификаторы стандарта Mifare используются для обеспечения более высокого уровня защиты. Главное отличие - защита от копирования.

Характеристики

- | | |
|------------|-------------|
| • Модель | JTM-02 |
| • Стандарт | Mifare 1K |
| • Материал | PVC Пластик |
| • Частота | 13.56 MHz |

Описание

Идентификатор типа Jelly Tag используется в качестве ключа доступа в системах контроля и управления доступом совместно со считывателями стандарта Mifare. Идентификаторы стандарта Mifare используются для обеспечения более высокого уровня защиты. Главное отличие - защита от копирования.

RFID-идентификатор EM-Marin типа Jelly Tag «JTE-01»



Модель
JTE-01
Стандарт
EM-Marin
Материал
PVC Пластик
Частота
125 КН