

Проводной стационарный пульт «TW-02»



- Пульт управления турникетом «TW-02» устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет серии «STR».

Пульт управления имеет два канала управления, по каналу на каждое направление прохода.

Кнопки пульта управления оснащены светодиодной индикацией, информирующей о состоянии прохода в каждом направлении.

Характеристики

- Тип

Проводной
- Материал

ABS-пластик
- Напряжение питания (постоянного тока)

5В
- Потребляемый ток

не более 100 мА
- Максимальный ток подключаемой нагрузки

не более 100 мА
- Световая индикация кнопок

двухцветная
- Тип управляющих выходов

«открытый коллектор»
- Количество управляющих выходов

- Режим работы кнопок

триггерный

- Тип кнопок

сенсорные

- Активный уровень управляющего сигнала

низкий (0В)

Описание

Пульт управления турникетом «TW-02» устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет серии «STR».

Пульт управления имеет два канала управления, по каналу на каждое направление прохода.

Кнопки пульта управления оснащены светодиодной индикацией, информирующей о состоянии прохода в каждом направлении.

Проводной стационарный пульт «TG-04»



- Проводной пульт управления турникетом и секцией «Антипаника» «TG-04» устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет серии «STR» и две секции «Антипаника».

Пульт управления оснащен двумя управляющими выходами для разблокировки прохода через турникет в каждом направлении, два канала для управления двумя секциями «Антипаника».

Каждая кнопка оснащена светодиодной индикацией для информирования о состоянии проходов.

Характеристики

• Тип	Проводной
• Материал	ABS-пластик
• Напряжение питания (постоянного тока)	5В
• Потребляемый ток	не более 100мА
• Максимальный ток подключаемой нагрузки	
• -каналы управления турникетом	до 100мА
• -каналы управления «Антипаникой»	до 25А
• Тип кнопок	сенсорные
• Режим работы кнопок	триггерный
• Тип управляющих выходов	«открытый коллектор»
• Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств	4
• Светодиодная индикация	двухцветная

Описание

Проводной пульт управления турникетом и секцией «Антипаника» «TG-04» устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет серии «STR» и две секции «Антипаника».

Пульт управления оснащен двумя управляющими выходами для разблокировки прохода через турникет в каждом направлении, два канала для управления двумя секциями «Антипаника».

Каждая кнопка оснащена светодиодной индикацией для информирования о состоянии проходов.

Проводной стационарный пульт «ТА-03»



- Пульт управления турникетом серии «STL» с функцией автоматической «Антипаники» «ТА-03», устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет и управление механизмом автоматических планок «Антипаника».

Пульт управления имеет два канала управления для каждого направления прохода через турникет и один канал для управления для механизма автоматической разблокировки прохода планок «Антипаника».

Каждая кнопка оснащена светодиодной индикацией для информирования о состоянии проходов.

Характеристики

- Тип

• Материал	ABS-пластик
• Напряжение питания (постоянного тока)	5В
• Потребляемый ток	не более 100мА
• Тип управляющих выходов	«открытый коллектор»
• Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств	3
• Режим работы кнопок	триггерный
• Тип кнопок	сенсорные
• Светодиодная индикация	двухцветная

Описание

Пульт управления турникетом серии «STL» с функцией автоматической «Антипаники» «ТА-03», устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет и управление механизмом автоматических планок «Антипаника».

Пульт управления имеет два канала управления для каждого направления прохода через турникет и один канал для управления для механизма автоматической разблокировки прохода планок «Антипаника».

Каждая кнопка оснащена светодиодной индикацией для информирования о состоянии проходов.

Проводной стационарный пульт «AG-04»



•

Пульт управления «AG-04», устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет серии «STL», управлением механизмом автоматической «Антипаники» и секцией «Антипаника».

Пульт управления оснащен двумя управляющими выходами для разблокировки прохода через турникет в каждом направлении, два канала для управления секцией «Антипаника» и управления механизмом разблокировки прохода планок «Антипаника».

Каждая кнопка оснащена светодиодной индикацией для информирования о состоянии проходов.

Характеристики

• Тип

Проводной

• Материал

ABS-пластик

• Напряжение питания (постоянного тока)

5В

• Потребляемый ток

не более 100мА

• Тип управляющих выходов

«открытый коллектор»

- Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств

4

- Режим работы кнопок

триггерный

- Тип кнопок

сенсорные

- Светодиодная индикация

двухцветная

Описание

Пульт управления «AG-04», устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для организации управления проходом через турникет серии «STL», управлением механизмом автоматической «Антипаники» и секцией «Антипаника».

Пульт управления оснащен двумя управляющими выходами для разблокировки прохода через турникет в каждом направлении, два канала для управления секцией «Антипаника» и управления механизмом разблокировки прохода планок «Антипаника».

Каждая кнопка оснащена светодиодной индикацией для информирования о состоянии проходов.

Проводной стационарный пульт «AG-02»



Пульт управления модели «AG-02» устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для управления режимами работы двух секций ограждений «Антипаника» производства компании CARDDEX.

Пульт управления оснащен сенсорными кнопками, что в значительной степени увеличивает отказоустойчивость по сравнению с механическими кнопками.

Для удобства эксплуатации сенсорные пульты управления имеют светодиодную индикацию, информирующую о включённом режиме работы секции «Антипаника».

Характеристики

• Тип	Проводной
• Материал	ABS-пластик
• Напряжение питания (постоянного тока)	5В
• Потребляемый ток	не более 100мА
• Светодиодная индикация	двухцветная
• Тип управляющих выходов	«открытый коллектор»

• Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств	2
• Режим работы кнопок	триггерный
• Тип кнопок	сенсорные
• Максимальный ток подключаемой нагрузки	25А

Описание

Пульт управления модели «AG-02» устанавливается на рабочем месте оператора и предназначен для управления режимами работы двух секций ограждений «Антипаника» производства компании CARDDEX.

Пульт управления оснащен сенсорными кнопками, что в значительной степени увеличивает отказоустойчивость по сравнению с механическими кнопками.

Для удобства эксплуатации сенсорные пульта управления имеют светодиодную индикацию, информирующую о включённом режиме работы секции «Антипаника».