

Встраиваемые RFID считыватели с интерфейсом Wiegand

«RE-02RW»

«RM-02RW»

«RE-02LW»

«RM-02LW»



Встраиваемые модули RFID-считывателей «RE-02RW» и «RM-02RW» предназначены для доступа пользователей через турникет с помощью бесконтактных идентификаторов стандартов EM-Marin или Mifare. Используются для интеграции считывателей в составе турникета в любые СКУД различных производителей. Данное решение упрощает монтаж и подключение турникета, избавляя от необходимости проведения дополнительных работ по установке на корпус турникета сторонних считывателей.

Считыватель EM-Marin:

- интерфейс связи: Wiegand 26/34;
- поддерживаемые стандарты идентификаторов: EM4100;
- рабочая частота: 125 КГц;
- рабочее напряжение: 5 В;
- потребляемый ток: 50 мА;
- рабочий диапазон температур: 0 до +45;
- дальность считывания: до 40 мм.

Считыватель Mifare:

- интерфейс связи: Wiegand 26/34;

Считыватель Mifare:

- интерфейс связи: Wiegand 26/34;
- поддерживаемые стандарты идентификаторов: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight;
- рабочая частота: 13,56 МГц;
- рабочее напряжение: 5В;

- потребляемый ток: <100 мА;
- рабочий диапазон температур 0 до +45;
- дальность считывания до 40 мм.