

Стойка въезда «SP-01»



1 / 2

На объектах, где отсутствует подходящая поверхность для установки автономных контроллеров, домофонов, кнопок и других устройств контроля доступа, используется стойка SP-01 с крепежной площадкой 150×150.

Лаконичный дизайн изделия удачно впишется в любую экспозицию. Стойка предназначена как для внутренней, так и для наружной установки.

В комплекте идёт монтажный комплект для установки.

Характеристики

- Габаритные размеры стойки (Ш×Г×В)
220×387×1275 мм
- Габаритные размеры нижнего основания
220×220 мм
- Размер площадки для считывателя
150×150 мм

Описание

На объектах, где отсутствует подходящая поверхность для установки автономных контроллеров, домофонов, кнопок и других устройств контроля доступа, используется стойка SP-01 с крепежной площадкой 150×150.

Лаконичный дизайн изделия удачно впишется в любую экспозицию. Стойка предназначена как для внутренней, так и для наружной установки.

В комплекте идёт монтажный комплект для установки.

Стойка с контроллером EM-Marin «SE-03»



Стойка управления въезда-выезда предназначена для контроля доступом на охраняемую территорию посредством бесконтактных RFID-ключей.

В стойку установлен автономный контроллер со встроенными считывателем «EM-Marin». Конструкция исполнена в наклонном варианте, что позволяет санкционировать проезд, не выходя из транспортного средства, используя Proximity карту.

Оснащен козырьком для защиты считывателя от воздействия факторов внешней среды.

Характеристики

- Напряжение питания, В

• Встроенный контроллер	E-CA
• Идентификация по ключам	EM-Marin
• Объем памяти контроллера «мастер», шт	10
• Объем памяти контроллера «пользовательский», шт	500
• Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55
• Габаритные размеры тумбы (д*в*г)	242×182×1460

Стандартное цветовое исполнение

RAL 7035

RAL 7022

Описание

Стойка управления въезда-выезда предназначена для контроля доступом на охраняемую территорию посредством бесконтактных RFID-ключей.

В стойку установлен автономный контроллер со встроенными считывателем «EM-Marin». Конструкция исполнена в наклонном варианте, что позволяет санкционировать проезд, не выходя из транспортного средства, используя Proximity карту.

Оснащен козырьком для защиты считывателя от воздействия факторов внешней среды.

Стойка с контроллером Mifare «SM-03»



Для контроля доступа на объект с помощью бесконтактных RFID-ключей используется стойка управления въезда-выезда со встроенными контроллером. В модели "SM-03" установлен считыватель Proximity карт формата «Mifare».

Данная конструкция позволяет осуществлять контроль за посетителями на охраняемой территории.

Лаконичный дизайн с легкостью впишется в любой интерьер пропускной зоны.

Характеристики

- Напряжение питания, В
- Встроенный контроллер
- Идентификация по ключам

12

M-CA

Mifare

• Объем памяти контроллера «мастер», шт	10
• Объем памяти контроллера «пользовательский», шт	500
• Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55
• Габаритные размеры тумбы (д*в*г)	242×182×1460

Стандартное цветовое исполнение

RAL 7035

RAL 7022

Описание

Для контроля доступа на объект с помощью бесконтактных RFID-ключей используется стойка управления въезда-выезда со встроенными контроллером. В модели "SM-03" установлен считыватель Proximity карт формата «Mifare».

Данная конструкция позволяет осуществлять контроль за посетителями на охраняемой территории.

Лаконичный дизайн с легкостью впишется в любой интерьер пропускной зоны.

Стойка въезда «SP-02L»



Стойка SP-02L устанавливается в местах, где требуется идентификация пользователя. На стойку монтируются автономные контроллеры с считывателями карт, вызывные панели домофонов и другие устройства контроля доступа.

Изделие оснащено козырьком для защиты от воздействия внешней среды.

Габаритные размеры крепежной площадки – 150×250 мм.

Характеристики

- Габаритные размеры стойки (Ш×Г×В)

220×462×1400 мм

- Габаритные размеры нижнего основания

220×220 мм

- Размер площадки для считывателя

Описание

Стойка SP-02L устанавливается в местах, где требуется идентификация пользователя. На стойку монтируются автономные контроллеры с считывателями карт, вызывные панели домофонов и другие устройства контроля доступа.

Изделие оснащено козырьком для защиты от воздействия внешней среды.

Габаритные размеры крепежной площадки – 150×250 мм.

Стойка въезда «SP-03»



Стойка SP-03 используется для организации контрольно-пропускной системы в местах, где отсутствуют подходящие поверхности для установки элементов контроля доступа — автономных контроллеров, вызывных панелей и т.д.

Размер площадки для установки – 170×180 мм.

Наличие защитного кожуха позволяет устанавливать стойку как в помещении, так и на открытом уличном пространстве.

Характеристики

- Габаритные размеры стойки (Ш×Г×В)
220×387×1275 мм
- Габаритные размеры нижнего основания
220×220 мм
- Размер площадки для считывателя
170×180 мм

Описание

Стойка SP-03 используется для организации контрольно-пропускной системы в местах, где отсутствуют подходящие поверхности для установки элементов контроля доступа — автономных контроллеров, вызывных панелей и т.д

Размер площадки для установки – 170×180 мм.

Наличие защитного кожуха позволяет устанавливать стойку как в помещении, так и на открытом уличном пространстве.

Стойка въезда «SP-04»



Стойка въезда SP-04 предназначена для установки на неё вызывных панелей (в том числе с дисплеем, камерой и т.д.), автономных контроллеров, кнопок и других устройств контроля доступа в местах, где отсутствуют другие поверхности для установки.

Изделие оснащено защитным кожухом для защиты от воздействий внешней среды.

Габаритные размеры площадки для установки устройств – 300×400 мм.

Характеристики

- Габаритные размеры стойки (Ш×Г×В)
302×407×1275 мм
- Габаритные размеры нижнего основания
220×220 мм
- Размер площадки для считывателя
300×400 мм

Описание

Стойка въезда SP-04 предназначена для установки на неё вызывных панелей (в том числе с дисплеем, камерой и т.д.), автономных контроллеров, кнопок и других устройств контроля доступа в местах, где отсутствуют другие поверхности для установки.

Изделие оснащено защитным кожухом для защиты от воздействий внешней среды.

Габаритные размеры площадки для установки устройств – 300×400 мм.

Стойка въезда «SP-05»



Стойка въезда SP-05 предназначена для установки на неё автономных контроллеров, вызывных панелей, кнопок и других устройств контроля доступа. Для удобства установки стойки в комплекте предусмотрен крепеж и монтажная пластина.

Стойка оснащена козырьком для защиты устройств от воздействия факторов внешней среды.

Размер площадки для установки устройств – 140×170 мм.

Характеристики

- Габаритные размеры стойки (Ш×Г×В)

220×387×1275 мм

- Габаритные размеры нижнего основания

220×220 мм

- Размер площадки для считывателя

140×170 мм

Описание

Стойка въезда SP-05 предназначена для установки на неё автономных контроллеров, вызывных панелей, кнопок и других устройств контроля доступа. Для удобства установки стойки в комплекте предусмотрен крепеж и монтажная пластина.

Стойка оснащена козырьком для защиты устройств от воздействия факторов внешней среды.

Размер площадки для установки устройств – 140×170 мм.

Стойка въезда «SP-06»



Стойка для установки автономных контроллеров и вызывных панелей имеет площадку с размерами 250×260 мм. Рассчитана как для внутренней, так и для наружной установки.

В комплект входят крепежные элементы и пластина для основания.

Площадка для устройств защищена от воздействия внешней среды с помощью защитного кожуха.

Характеристики

- | | |
|--|-----------------|
| • Габаритные размеры стойки (Ш×Г×В) | 252×387×1275 мм |
| • Габаритные размеры нижнего основания | 220×220 мм |
| • Размер площадки для считывателя | 250×260 мм |

Описание

Стойка для установки автономных контроллеров и вызывных панелей имеет площадку с размерами 250×260 мм. Рассчитана как для внутренней, так и для наружной установки.

В комплект входят крепежные элементы и пластина для основания.

Площадка для устройств защищена от воздействия внешней среды с помощью защитного кожуха.