

Материнская плата ASUS PRO H610T D4-CSM /LGA1700,H610,USB3.2,M.2, SATA,MB (679851)



Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	65
12-поколение	Да
Серия продукции	Pro
Позиционирование использования	AIO
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel H610
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	3200
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	64
Поддержка ECC	Нет

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения	Версия PCI Express	4.0
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	2
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	5
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
	LVDS	1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2	2
	USB 2.0	2
	DC Power	1
	Сетевой контроллер	Realtek
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Линейный вход	1
	HDMI	1
	DisplayPort	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek
	Количество каналов аудио	7.1
Корпус	BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Thin Mini-ITX
	Ширина, мм	170
	Глубина, мм	170
	Особенности	Слот M.2 E-key для беспроводного модуля (опция)
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/CSM/Pro-H610T-D4-CSM/techspec/
	Комплект поставки	Материнская плата, инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, заглушка панели I/O, диск с ПО
Питание	Основной разъем питания	2pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	2