

Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM
LGA1700 mini-ITX 2xDDR4 PCIe16 M.2 DP HDMI VGA
GLAN (90MB1B20-M0EAYC) (755753)



Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Тип	Материнская плата
Серия продукции	Prime
Модель	PRIME H610I-PLUS D4-CSM
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максим. TDP центрального процессора, Вт	125
Внимание	Поддерживаемые поколения и модели ЦПУ рекомендуем уточнять на сайте производителя
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel H610
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	3200
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	64

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Версия PCI Express	4.0
PCI-Ex16	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	1
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
SATA 6 Гб/с	4
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	2

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Кол-во USB-A (всего)	4
PS/2	1
Сетевой контроллер	Realtek
RJ45	1
Максим. скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
D-Sub	1
HDMI	1
DisplayPort	1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek
Количество каналов аудио	7.1

Разъемы питания

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	3

Прочие характеристики

BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Форм-фактор	Mini-ITX
Ширина, мм	170
Глубина, мм	170
Особенности	Слот M.2 2230 Key-E для WiFi модуля (опция)
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, документация, диск с ПО, комплект кабелей (2x SATA), крепежный комплект для M.2 (винты, кронштейн (Bracket Set)), заглушка панели I/O