




Алмазные гибкие шлифовальные круги АГШК («Черепашки»)



Диаметр, мм	Тип шлифования	Макс. частота вращения, об/мин	Тип обработки	Зернистость	Артикул
100	 мокрое	2500–4000	черновая обработка, обдирка	P30	29866-030
				P50	29866-050
				P100	29866-100*
			черновая обработка, шлифовка	P200	29866-200
				P300	29866-300
				P400	29866-400
			чистовая обработка, лощение	P600	29866-600
				P800	29866-800
				P1000	29866-1000
			финишная обработка, полировка, придание блеска	P2000	29866-2000
125	 мокрое	2500–4000	черновая обработка, обдирка	P30	29867-030
				P50	29867-050
				P100	29867-100*
			черновая обработка, шлифовка	P200	29867-200
				P300	29867-300
				P400	29867-400
			чистовая обработка, лощение	P600	29867-600
				P800	29867-800
				P1000	29867-1000
			финишная обработка, полировка, придание блеска	P2000	29867-2000
100	 сухое	1500–2100	черновая обработка, обдирка	P30	29868-030
				P50	29868-050
				P100	29868-100*
			черновая обработка, шлифовка	P200	29868-200
				P400	29868-400
			чистовая обработка, лощение	P600	29868-600
				P800	29868-800
				P1000	29868-1000
		2500–4000	финишная обработка, полировка, придание блеска	P2000	29868-2000
				P3000	29868-3000
				P10000	29868-10000

www.zub.ru / Упаковка: картонный конверт.



Характеристики

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента
Гарантия покупки

Посадочная резьба M14x2.0

Тип крепления сменных насадок На "липучку"

Максимально допустимые обороты 13300 об/мин