



Электрические тепловые пушки

- Увеличенная мощность
- Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали
- Безопасный и экологичный обогрев помещений
- Компактная надежная конструкция



- 100% мощности
- 50% мощности
- Холодный обдув

3 РЕЖИМА РАБОТЫ



ТП-2



ТП-3



ТЕПЛО ПОД КОНТРОЛЕМ!

220-240~ / 50

Рабочее
напряжение В/Гц



Нержавеющий
ТЭН



Тепловое
экранирование



Защита
от перегрева



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокоэффективный трубчатый ТЭН** из нержавеющей стали исключает сильный нагрев, благодаря чему не перегорает и пожаробезопасен, не выжигает кислород в помещении
- **Изогнутая форма нагревательного элемента** позволяет заполнить всю площадь корпуса, что увеличивает выход тепла, площадь обдува и ускоряет прогрев помещения
- **Мощный двигатель вентилятора** способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Цилиндрическая форма корпуса** обеспечивает большую равномерность воздушного потока, благодаря чему повышается эффективность обогрева за счет лучшего обдува ТЭНов
- **Режимы полной и половинной мощности** позволяют экономно расходовать электроэнергию и подобрать оптимальный вариант обогрева
- **Режим вентиляции без нагрева** позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- **Дополнительный защитный кожух** в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса
- **Термопредохранитель** предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобная ручка и небольшой вес пушки** для легкой транспортировки
- **Устойчивая конструкция на платформе**
- **Гладкий ТЭН** предотвращает скопление пыли, благодаря чему во время работы нет неприятного запаха



Артикул	ТП-2
Мощность, кВт	1.1/2.2
Воздушный поток, м³/ч	230
Площадь обогрева до, м²	25
Мощность вентилятора, Вт	30
Максимальный ток, А	9.5
Тепловая энергия, кКал/ч	1720
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50
Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции без нагрева	●
Тепловое экранирование	●
Термопредохранитель	●
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющий ТЭН
Комплектация	
Пушка тепловая, шт.	1
Ручка с комплектом крепежа, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка	
Габариты, см	21 x 26.5 x 28
Масса изделия / в упаковке, кг	2.8/3.3



Упаковка:
картонная коробка



Артикул	ТП-3
Мощность, кВт	1.6/3.2
Воздушный поток, м³/ч	230
Площадь обогрева до, м²	35
Мощность вентилятора, Вт	30
Максимальный ток, А	14
Тепловая энергия, кКал/ч	2580
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50
Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции без нагрева	●
Тепловое экранирование	●
Термопредохранитель	●
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющий ТЭН
Комплектация	
Пушка тепловая, шт.	1
Ручка с комплектом крепежа, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка	
Габариты, см	21 x 26.5 x 28
Масса изделия / в упаковке, кг	3.3/3.8



Упаковка:
картонная коробка



Артикул	ТП-5
Мощность, кВт	3.2/4.8
Воздушный поток, м³/ч	315
Площадь обогрева до, м²	50
Мощность вентилятора, Вт	35
Максимальный ток, А	21
Тепловая энергия, кКал/ч	3870
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50
Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции без нагрева	●
Тепловое экранирование	●
Термопредохранитель	●
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющий ТЭН
Комплектация	
Пушка тепловая, шт.	1
Ручка с комплектом крепежа, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка	
Габариты, см	21 x 34 x 28
Масса изделия / в упаковке, кг	3.5/4.0



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

ТП-2 / ТП-3



2200 Вт

3200 Вт

Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса и повышает эффективность обогрева

4-ступенчатое переключение мощности:

- режимы полной и половинной мощности позволяют экономно расходовать электроэнергию
- режим вентиляции без нагрева позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора

Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали

Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха

Термопредохранитель предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе

Надежные комплектующие и качественная сборка

Цилиндрическая форма корпуса для большей равномерности воздушного потока

Эргономичная рукоятка для переноски
Компактная конструкция



ТП-2



ТП-3



ТП-5



Упаковка:
коробка картонная

4800 Вт

Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса и повышает эффективность обогрева

4-ступенчатое переключение мощности:

- режимы полной и половинной мощности позволяют экономно расходовать электроэнергию
- режим вентиляции без нагрева позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора

Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали

Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха

Термопредохранитель предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе

Надежные комплектующие и качественная сборка

Цилиндрическая форма корпуса для большей равномерности воздушного потока

Эргономичная рукоятка для переноски
Компактная конструкция

Подключение к промышленной вилке не менее 32 А 220 В~

