



Серия рубанков МАСТЕР

По многочисленным просьбам покупателей компания ЗУБР обновила дизайн модельного ряда электрических рубанков. Новый дизайн – более яркий и привлекательный. В отличие от серого, красный цвет менее подвержен загрязнению.



МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель** и большая глубина строгания
- **Барaban с двумя рабочими ножами** для более чистой обработки
- **Ременной редуктор** уменьшает ударные нагрузки при работе
- **Возможность работы в стационарном положении** облегчает работу с длинными заготовками (для ЗР-1300-110)



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Вспомогательные электронные системы:** плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой и защита от перегрузки (для ЗР-1100-110, ЗР-1300-110)
- **Канавки на основании** позволяют выполнять фаски на заготовках заданного размера
- **Дополнительная фиксация ножей** с помощью стопорной пластины для усиленной безопасности (для ЗР-1100-110, ЗР-1300-110)
- **Резиновый ремень** имеет большой срок службы до замены (для ЗР-1100-110, ЗР-1300-110)



ЭРГОНОМИКА

- **Качественная балансировка ротора** и барабана гарантирует отсутствие вибрации инструмента во время работы
- **Выбор направления выброса опилок** (для ЗР-1100-110, ЗР-1300-110)
- **Продольная направляющая** (в комплекте) для ровной обработки
- **Мешок для сбора мусора** не допускает засорения рабочего места продуктами строгания

Таблица технических характеристик рубанков МАСТЕР



Артикул	3P-750-82
Мощность, Вт	750
Ширина строгания, мм	82
Глубина строгания, мм	2
Частота вращения, об/мин	16000
Макс. глубина выборки четверти, мм	—

Функции	
Выборка четверти	—
Стационарная установка	—
Плавный пуск	—
Поддержание оборотов под нагрузкой	—
Защита от перегрузки	—
Выбор направления выброса опилок	—

Комплектация	
Упор параллельный, шт.	1
Мешок для сбора пыли, шт.	1
Ограничитель глубины выборки, шт.	—
Ремень запасной, шт.	1
Станина (комплект)	—
Ключ гаечный, шт.	2



Упаковка	
Габариты, см	30 x 16.5 x 17.5
Масса изделия / в упаковке, кг	2.9/3.2

Упаковка:
коробка картонная

3P-950-82
950
82
3
15000
15

●
—
—
—
—
—

1
1
1
1
—
2



30 x 16.5 x 17.5
3.2/3.6

Упаковка:
коробка картонная

3P-1100-110
1100
110
3.5
16000
15

●
—
●
●
●
●

1
1
1
1
—
1



36 x 19 x 20
5.4/5.9

Упаковка:
коробка картонная

3P-1300-110
1300
110
3.5
16000
15

●
●
●
●
●
●

1
1
1
1
1
1



38.5 x 20 x 22
5.4/7.4

Упаковка:
коробка картонная

Особенности конструкции

ЗР-750-82



750 Вт
МОЩНОСТЬ

82 мм
ШИРИНА СТРОГАНИЯ

2 мм
ГЛУБИНА СТРОГАНИЯ

Рукоятка регулировки
глубины строгания
с точной настройкой



Паз на подошве
для снятия фасок



Крепление
продольного упора



Большой диаметр патрубка
выброса препятствует
застреванию стружки



Мягкие накладки на рукоятке

Выключатель с блокировкой
включения для безопасности

Съемный ремень
с простой заменой

Бесступенчатая регулировка
глубины строгания

Модельный ряд



ЗР-750-82



ЗР-950-82



ЗР-1100-110



ЗР-1300-110

Особенности конструкции

ЗР-950-82



950 Вт
МОЩНОСТЬ

82 мм
ШИРИНА СТРОГАНИЯ

3 мм
ГЛУБИНА СТРОГАНИЯ

Рукоятка регулировки
глубины строгания
с точной настройкой



Паз на подошве
для снятия фасок



Крепление
продольного упора



Большой диаметр патрубка
выброса препятствует
застреванию стружки



Мягкие накладки на рукоятке

Выключатель с блокировкой
включения для безопасности

Съемный ремень
с простой заменой

Выборка четверти до 15 мм

Бесступенчатая регулировка
глубины строгания

Модельный ряд



ЗР-750-82

ЗР-950-82

ЗР-1100-110

ЗР-1300-110

Особенности конструкции

ЗР-1100-110



1100 Вт
МОЩНОСТЬ

110 мм
ШИРИНА СТРОГАНИЯ

3.5 мм
ГЛУБИНА СТРОГАНИЯ

Патрубок выброса стружки
с возможностью перестановки
на правую или левую стороны

Тонкая настройка
глубины строгания
в пределах от 0 до 3.5 мм

Три канавки разной глубины
для снятия фасок

Пятка для защиты поверхности
при вращении барабана

Удобная обрезиненная рукоятка
для лучшего хвата

Дополнительная рукоятка:
хват без риска срыва
настройки глубины

Подшипники запрессованы
в алюминиевую крышку

Резиновый приводной ремень
для длительного срока службы



Модельный ряд



Особенности конструкции

ЗР-1300-110



1300 ВТ
МОЩНОСТЬ

110 мм
ШИРИНА СТРОГАНИЯ

3.5 мм
ГЛУБИНА СТРОГАНИЯ

Комплект для установки рубанка
в стационарное положение



Тонкая настройка
глубины строгания
в пределах от 0 до 3.5 мм



Три канавки разной глубины
для снятия фасок



Пятка для защиты поверхности
при вращении барабана



Удобная обрезиненная рукоятка
для лучшего хвата

Дополнительная рукоятка:
хват без риска срыва
настройки глубины

Подшипники запрессованы
в алюминиевую крышку

Резиновый приводной ремень
для длительного срока службы

Патрубок выброса стружки
с возможностью перестановки
на правую или левую стороны

Модельный ряд



ЗР-750-82

ЗР-950-82

ЗР-1100-110

ЗР-1300-110