Кабель ExeGate UTP4-C5E-CCA-P24-IN-PVC-GY-305 UTP

Внутри помещений. Построение магистральной и горизонтальной подсистем структурированных кабельных систем категории 5е в условиях незначительных электромагнитных помех.

Передача сигналов 1 Гбит/с на частоте до 100 МГц. Со скоростью до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар.

Для внутренней прокладки

Технические характеристики

Тип	UTP
Длина, м	305
Категория	5е
Количество пар	4
Диаметр проводника, мм	7*0,16mm
Диаметр проводника, AWG	24
Точность	+/- 0.02 мм
Жилы	Многожильный
Материал	CCA
Экранирование	Неэкранированный (UTP)
Упаковка	Бухта
Материал изоляции	PVC
Цвет	Серый
Соответствие стандартам	Соответствуют 5/Class D и стандартами ISO/IEC 11801, IEC 61156(2009), EN 50173, TIA/EIA 568-B.2
Монтажная температура, °C	-10 … +50
Max рабочая температура, °C	60
Min рабочая температура, °C	-40
Размеры, см	37x37x22
Вес, кг	7,2
P/N	EX205293RUS
EAN	4897040854160
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2026 ExeGate®. Все права защищены.