

Серверный БП 450W ExeGate ServerPRO-1U-450ADS

Технические характеристики

| Основные характеристики                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форм-фактор                                              | 1U                                                                                                                                                                                                                           |
| PFC (Корректор фактора мощности)                         | Активный                                                                                                                                                                                                                     |
| Максимальный входной ток, А                              | 8                                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон входных частот, Гц                              | 47-63                                                                                                                                                                                                                        |
| Среднее время наработки на отказ, часов                  | 50000                                                                                                                                                                                                                        |
| Питание                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Входное напряжение, В                                    | 115-253                                                                                                                                                                                                                      |
| Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), % | 80% (80 PLUS)                                                                                                                                                                                                                |
| Максимальная выходная мощность, Вт                       | 450                                                                                                                                                                                                                          |
| Охлаждение                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| Вентилятор, см                                           | 2 x 4 см                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип подшипника                                           | Гидравлический подшипник                                                                                                                                                                                                     |
| Уровень шума, Дб                                         | 46                                                                                                                                                                                                                           |
| Выходной ток:                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| +3.3В, А                                                 | 22                                                                                                                                                                                                                           |
| +5В, А                                                   | 21                                                                                                                                                                                                                           |
| +12В, А                                                  | 35                                                                                                                                                                                                                           |
| -12В, А                                                  | 0,5                                                                                                                                                                                                                          |
| +5Vsb, А                                                 | 2,5                                                                                                                                                                                                                          |
| Мощность:                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| +3.3В&+5В, Вт                                            | 145                                                                                                                                                                                                                          |
| +12В, Вт                                                 | 420                                                                                                                                                                                                                          |
| -12В, Вт                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                            |
| +5Vsb, Вт                                                | 12,5                                                                                                                                                                                                                         |
| Разъемы:                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 pin ATX                                               | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| (4+4) pin CPU                                            | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| (6+2) pin PCI-E                                          | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| SATA                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                            |
| IDE (Molex)                                              | 2                                                                                                                                                                                                                            |
| Условия эксплуатации и хранения                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Диапазон рабочих температур, °C                          | 0-40                                                                                                                                                                                                                         |
| Влажность при эксплуатации, %                            | 20-90                                                                                                                                                                                                                        |
| Дополнительные характеристики                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита                                                   | Защита от коротких замыканий (SCP);<br>Защита от повышения напряжения (OVP);<br>Защита от понижения напряжения (UVP);<br>Защита от перегрузки по току (OCP);<br>Защита от перегрузки (OPP/OLP);<br>Защита от перегрева (OTP) |
| Соответствие стандартам                                  | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC                                                                                                                                                                                         |
| Цвет                                                     | Серебристый                                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                                  | 100 x 40 x 220                                                                                                                                                                                                               |
| Вес нетто, кг                                            | 0,88                                                                                                                                                                                                                         |
| P/N                                                      | EX237310RUS                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                                                      | 4897040857178                                                                                                                                                                                                                |
| Сайт производителя                                       | <a href="http://www.exegate.ru">www.exegate.ru</a>                                                                                                                                                                           |

