

Блок питания 450W ExeGate UN450

Технические характеристики

Питание	
Форм-фактор	ATX 12V v2.3
Входное напряжение, В	115-253
Максимальная выходная мощность, Вт	450
Основные характеристики	
PFC (Корректор фактора мощности)	Отсутствует
Среднее время наработки на отказ, часов	100000
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Эффективность, %	75
Охлаждение	
Вентилятор, см	12
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	30-35
Выходной ток:	
+3.3В, А	21
+5В, А	15
+12В1, А	16
+12В2, А	16
-12В, А	0,3
+5Вsb, А	2,5
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	103
+12В, Вт	350
-12В, Вт	3,6
+5Вsb, Вт	12
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	1
SATA	3
IDE (Molex)	2
(6+2) pin PCI-E	1
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Серебристый
Комплект поставки	Блок питания
Размеры (Ш x В x Г), мм	150x86x140
Вес брутто, кг	0,85
P/N	EX244554RUS
EAN	4897040858397
Сайт производителя	www.exegate.ru

