

Серверный корпус ExeGate Pro 4U480-15/4U4132

Технические характеристики

Высота	4U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1,1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Питание	
Модель блока питания	Без БП
Максимальное количество блоков питания	1
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-ADS , ServerPRO-RADS , ServerPRO-PPH-SE 80 PLUS® Bronze
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	4
Количество внешних отсеков 3,5"	1
Количество внутренних отсеков 3,5"	5
Пылевой фильтр	2 шт, моющиеся, в передней дверце
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 6 x HDD, 1 x NIC
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см (на задней стенке)
Места для установки дополнительных вентиляторов	1 x 12 см (на передней панели)
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	EP12025SM
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	117 (до монтажной планки)
Максимальная длина видеокарты, мм	340
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	480 x 430 x 177
Вес брутто, кг	12,05
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	630 x 560 x 280
P/N	EX254720RUS
EAN	4895205100657
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.