

Блок питания 800W ExeGate 800PPE

Технические характеристики

Питание	
Форм-фактор	ATX 12V v2.3
Входное напряжение, В	115-253
Максимальная выходная мощность, Вт	800
Основные характеристики	
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Среднее время наработки на отказ, часов	120000
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Эффективность, %	80 (соответствие 80 Plus)
Охлаждение	
Вентилятор, см	12
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	30-35
Выходной ток:	
+3.3В, А	21
+5В, А	18
+12В1, А	40
+12В2, А	40
-12В, А	0,3
+5Вsb, А	3
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	120
+12В, Вт	726
-12В, Вт	3,6
+5Вsb, Вт	15
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
SATA	6
IDE (Molex)	3
(6+2) pin PCI-E	4
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Черный
Комплект поставки	Блок питания
Размеры (Ш x В x Г), мм	150x86x140
Вес брутто, кг	1,35
P/N	EX260647RUS
EAN	4895205102316
Сайт производителя	www.exegate.ru

