

Серверный корпус ExeGate Pro 2U660-HS06

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	Без БП
Форм-фактор блока питания	ATX
Максимальное количество блоков питания	1
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-ADS
Конструкция	
Количество внешних HotSwap отсеков	6 x 3,5"/2,5" Разъемы питания Backplane - Molex Интерфейсные разъемы Backplane - SATA
Корзины Hot Swap поддерживают форматы	SATA I/II/III
Количество внутренних отсеков 3,5"	2
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x NIC
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	3 x 8 см (на перегородке)
Места для установки дополнительных вентиляторов	1 x 8 см (в перегородке), 1 x 8 см (на задней стенке)
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	EP08025SM
Дополнительные характеристики	
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	660 x 430 x 89
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	820 x 590 x 210
P/N	EX264268RUS
EAN	4895205103405
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.