

Серверный корпус ExeGate Pro 2U390-04

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный

Питание	
Модель блока питания	Без БП
Форм-фактор блока питания	ATX
Максимальное количество блоков питания	1
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-ADS

Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	2
Количество внутренних отсеков 3,5"	2 (4, если длина мат. платы не более 195 мм)
Пылевой фильтр	Да
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	4 низкопрофильные

Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см (на передней панели)

Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	70
Максимальная длина блока питания, мм	200
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм	180
Максимальная длина видеокарты, мм	320 (только при использовании низкопрофильной видеокарты)
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	170
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	400 x 390 x 90
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	435 x 485 x 90
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	540 x 525 x 180
P/N	EX264269RUS
EAN	4895205103412
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.