

Серверный БП 400W ExeGate ServerPRO-1U-F400AS

Блок питания для промышленного использования

Технические характеристики

Основные характеристики	
Форм-фактор	Flex ATX
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Среднее время наработки на отказ, часов	50000
Питание	
Входное напряжение, В	115-253
Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), %	80% (80 PLUS)
Максимальная выходная мощность, Вт	400
Охлаждение	
Вентилятор, см	1 x 4 см
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	46
Выходной ток:	
+3.3В, А	18
+5В, А	18
+12В, А	32
-12В, А	0,5
+5Bsb, А	2,5
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	120
+12В, Вт	350
-12В, Вт	6
+5Bsb, Вт	12,5
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	1
(6+2) pin PCI-E	1
SATA	3
IDE (Molex)	2
Условия эксплуатации и хранения	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Цвет	Серебристый
Размеры (Ш x В x Г), мм	80 x 40 x 150
Вес нетто, кг	0,65
P/N	EX264940RUS
EAN	4895205103542
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.