

Блок питания 700W ExeGate 80 PLUS® 700PPH-LT

Технические характеристики

Питание	
Форм-фактор	ATX 12V v2.4
Входное напряжение, В	115-253
Максимальная выходная мощность, Вт	700
Эффективность, %	82
Сертификат	80 PLUS®
Основные характеристики	
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Среднее время наработки на отказ, часов	100000
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Охлаждение	
Вентилятор, см	12
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	23-26
Выходной ток:	
+3.3В, А	20
+5В, А	21
+12В, А	52
-12В, А	0,5
+5Bsb, А	2
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	130
+12В, Вт	624
-12В, Вт	6
+5Bsb, Вт	10
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	6
IDE (Molex)	3
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, 80 PLUS®
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Черный
Комплект поставки	Блок питания + кабель 220V
Размеры (Ш x В x Г), мм	150x86x140
Вес брутто, кг	1,8
Вариант поставки	Цветная упаковка
P/N	EX282048RUS
EAN	4895205114661
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.