

Серверный БП 700W ExeGate ServerPRO-1U-700ADS

Технические характеристики

Основные характеристики	
Форм-фактор	1U
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Среднее время наработки на отказ, часов	50000
Питание	
Входное напряжение, В	115-253
Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), %	85% (80 PLUS Bronze)
Максимальная выходная мощность, Вт	700
Охлаждение	
Вентилятор, см	2 x 4 см
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	46
Выходной ток:	
+3.3В, А	22
+5В, А	21
+12В, А	53
-12В, А	0,5
+5Vsb, А	2,5
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	145
+12В, Вт	630
-12В, Вт	6
+5Vsb, Вт	12,5
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	4
IDE (Molex)	3
Условия эксплуатации и хранения	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Цвет	Серебристый
Размеры (Ш x В x Г), мм	100 x 40 x 220
Вес нетто, кг	0,95
P/N	EX282929RUS
EAN	4895205115811
Сайт производителя	www.exegate.ru

