

Серверный корпус ExeGate Pro 2U650-HS09

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	Без БП
Форм-фактор блока питания	2U
Максимальное количество блоков питания	1
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-2UADS
Конструкция	
Количество внешних HotSwap отсеков	9 x 3,5"/2,5" Разъемы питания Backplane - Molex Интерфейсные разъемы Backplane - SATA
Корзины Hot Swap поддерживают форматы	SATA I/II/III
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7 (низкопрофильные)
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	4 x 8 см (на перегородке)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	65
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	650 x 425 x 90
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	700 x 485 x 90
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	820 x 580 x 200
P/N	EX284961RUS
EAN	4895205118676
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.