

Блок питания 250W ExeGate F250S

Технические характеристики

Питание	
Форм-фактор	Flex ATX
Входное напряжение, В	115-253
Максимальная выходная мощность, Вт	250
Основные характеристики	
PFC (Корректор фактора мощности)	Отсутствует
Среднее время наработки на отказ, часов	50000
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Эффективность, %	72
Охлаждение	
Вентилятор, см	4
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	45-46
Выходной ток:	
+3.3В, А	12
+5В, А	12
+12В, А	18
-12В, А	0,5
+5Bsb, А	2,5
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	70
+12В, Вт	216
-12В, Вт	6
+5Bsb, Вт	12,5
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	1
SATA	3
IDE (Molex)	2
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Серебристый
Размеры (Ш x В x Г), мм	150x40x80
Вес брутто, кг	0,5
P/N	EX291347RUS
EAN	4895205129030
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.