

Серверный БП 920W ExeGate ServerPRO-2U-920ADS

Технические характеристики

Основные характеристики	
Форм-фактор	2U
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Среднее время наработки на отказ, часов	120000
Питание	
Входное напряжение, В	115-253
Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), %	87% (80 PLUS Silver)
Максимальная выходная мощность, Вт	920
Охлаждение	
Вентилятор, см	1 x 6 см
Тип подшипника	Двойной шарикоподшипник
Уровень шума, Дб	44
Выходной ток:	
+3.3В, А	21
+5В, А	20
+12В, А	73
-12В, А	0,3
+5Vsb, А	2,4
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	125
+12В, Вт	876
-12В, Вт	3,6
+5Vsb, Вт	12
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	6
IDE (Molex)	4
Условия эксплуатации и хранения	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Цвет	Серебристый
Размеры (Ш x В x Г), мм	100 x 70 x 240
Вес нетто, кг	1,15
P/N	EX292187RUS
EAN	4895205129672
Сайт производителя	www.exegate.ru

