

Серверный БП 1000W ExeGate ServerPRO 80 PLUS® Bronze 1000PPH-SE

Технические характеристики

Основные характеристики	
Форм-фактор	ATX 12V v2.4
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Максимальный входной ток, А	4
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Среднее время наработки на отказ, часов	100000
Питание	
Входное напряжение, В	115-253
Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), %	89% (80 PLUS® Bronze)
Максимальная выходная мощность, Вт	1000
Охлаждение	
Вентилятор, см	1 x 12 см
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	40
Выходной ток:	
+3.3В, А	21
+5В, А	20
+12В, А	78
-12В, А	0,5
+5Вsb, А	2,5
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	130
+12В, Вт	936
-12В, Вт	6
+5Вsb, Вт	12,5
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	6
SATA	8
IDE (Molex)	4
Условия эксплуатации и хранения	
Диапазон рабочих температур, °С	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, 80 Plus Bronze
Цвет	Черный
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 140
Вес нетто, кг	1,65
P/N	EX292208RUS
EAN	4895205130401
Сайт производителя	www.exegate.ru

