

Серверный БП 800W ExeGate ServerPRO-800RADS

Установка в корпуса 2U возможна при наличии в нем необходимых вентиляционных отверстий

Технические характеристики

Основные характеристики	
Форм-фактор	ATX 12V v.2.3
Модульный	Да
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Среднее время наработки на отказ, часов	120000
Питание	
Входное напряжение, В	115-253
Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), %	80% (80 PLUS)
Максимальная выходная мощность, Вт	800
Охлаждение	
Вентилятор, см	1 x 14 см
Уровень шума, Дб	38
Выходной ток:	
+3.3В, А	21
+5В, А	18
+12В, А	64
-12В, А	0,3
+5Bsb, А	2,4
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	120
+12В, Вт	768
-12В, Вт	3,6
+5Bsb, Вт	12
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	6
SATA	8
IDE (Molex)	4
Условия эксплуатации и хранения	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Цвет	Черный
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 160
Вес нетто, кг	1,75
P/N	EX292212RUS
EAN	4895205129757
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.