

Блок питания 400W ExeGate F400AS

Технические характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| Форм-фактор                             | Flex ATX                                                                                                                                                                                                                     |
| Входное напряжение, В                   | 115-253                                                                                                                                                                                                                      |
| Максимальная выходная мощность, Вт      | 400                                                                                                                                                                                                                          |
| Основные характеристики                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| PFC (Корректор фактора мощности)        | Активный                                                                                                                                                                                                                     |
| Среднее время наработки на отказ, часов | 50000                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальный входной ток, А             | 8                                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон входных частот, Гц             | 47-63                                                                                                                                                                                                                        |
| Эффективность, %                        | 80 (соответствие 80 Plus)                                                                                                                                                                                                    |
| Охлаждение                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| Вентилятор, см                          | 4                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип подшипника                          | Гидравлический подшипник                                                                                                                                                                                                     |
| Уровень шума, Дб                        | 45-46                                                                                                                                                                                                                        |
| Выходной ток:                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| +3.3В, А                                | 18                                                                                                                                                                                                                           |
| +5В, А                                  | 18                                                                                                                                                                                                                           |
| +12В, А                                 | 32                                                                                                                                                                                                                           |
| -12В, А                                 | 0,3                                                                                                                                                                                                                          |
| +5Bsb, А                                | 2,5                                                                                                                                                                                                                          |
| Мощность:                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| +3.3В&+5В, Вт                           | 120                                                                                                                                                                                                                          |
| +12В, Вт                                | 350                                                                                                                                                                                                                          |
| -12В, Вт                                | 3,6                                                                                                                                                                                                                          |
| +5Bsb, Вт                               | 12,5                                                                                                                                                                                                                         |
| Разъемы:                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 pin ATX                              | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| (4+4) pin CPU                           | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| SATA                                    | 3                                                                                                                                                                                                                            |
| IDE (Molex)                             | 2                                                                                                                                                                                                                            |
| (6+2) pin PCI-E                         | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Дополнительные характеристики           |                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита                                  | Защита от коротких замыканий (SCP);<br>Защита от повышения напряжения (OVP);<br>Защита от понижения напряжения (UVP);<br>Защита от перегрузки по току (OCP);<br>Защита от перегрузки (OPP/OLP);<br>Защита от перегрева (OTP) |
| Соответствие стандартам                 | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC                                                                                                                                                                                         |
| Диапазон рабочих температур, °C         | 0-40                                                                                                                                                                                                                         |
| Влажность при эксплуатации, %           | 20-90                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет                                    | Серебристый                                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                 | 150x40x80                                                                                                                                                                                                                    |
| Вес брутто, кг                          | 0,95                                                                                                                                                                                                                         |
| P/N                                     | EX292233RUS                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                                     | 4895205130111                                                                                                                                                                                                                |
| Сайт производителя                      | <a href="http://www.exegate.ru">www.exegate.ru</a>                                                                                                                                                                           |

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

