

Блок питания 700W ExeGate M700

Блок питания для промышленного использования

Технические характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| Форм-фактор                             | SFX 12V                                                                                                                                                                                                                      |
| Входное напряжение, В                   | 115-253                                                                                                                                                                                                                      |
| Максимальная выходная мощность, Вт      | 700                                                                                                                                                                                                                          |
| Основные характеристики                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| PFC (Корректор фактора мощности)        | Активный                                                                                                                                                                                                                     |
| Среднее время наработки на отказ, часов | 100000                                                                                                                                                                                                                       |
| Максимальный входной ток, А             | 8                                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон входных частот, Гц             | 47-63                                                                                                                                                                                                                        |
| Эффективность, %                        | 87 (соответствие 80 PLUS Silver)                                                                                                                                                                                             |
| Охлаждение                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| Вентилятор, см                          | 8                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип подшипника                          | Гидравлический подшипник                                                                                                                                                                                                     |
| Уровень шума, Дб                        | 30-35                                                                                                                                                                                                                        |
| Выходной ток:                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| +3.3В, А                                | 21                                                                                                                                                                                                                           |
| +5В, А                                  | 20                                                                                                                                                                                                                           |
| +12В, А                                 | 52                                                                                                                                                                                                                           |
| -12В, А                                 | 0,3                                                                                                                                                                                                                          |
| +5Bsb, А                                | 2,5                                                                                                                                                                                                                          |
| Мощность:                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| +3.3В&+5В, Вт                           | 130                                                                                                                                                                                                                          |
| +12В, Вт                                | 624                                                                                                                                                                                                                          |
| -12В, Вт                                | 3,6                                                                                                                                                                                                                          |
| +5Bsb, Вт                               | 12,5                                                                                                                                                                                                                         |
| Разъемы:                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 pin ATX                              | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| (4+4) pin CPU                           | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| SATA                                    | 3                                                                                                                                                                                                                            |
| IDE (Molex)                             | 2                                                                                                                                                                                                                            |
| (6+2) pin PCI-E                         | 2                                                                                                                                                                                                                            |
| Дополнительные характеристики           |                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита                                  | Защита от коротких замыканий (SCP);<br>Защита от повышения напряжения (OVP);<br>Защита от понижения напряжения (UVP);<br>Защита от перегрузки по току (OCP);<br>Защита от перегрузки (OPP/OLP);<br>Защита от перегрева (OTP) |
| Соответствие стандартам                 | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC                                                                                                                                                                                         |
| Диапазон рабочих температур, °C         | 0-40                                                                                                                                                                                                                         |
| Влажность при эксплуатации, %           | 20-90                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет                                    | Черный                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                 | 125x64x100                                                                                                                                                                                                                   |
| Вес брутто, кг                          | 0,92                                                                                                                                                                                                                         |
| P/N                                     | EX292238RUS                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                                     | 4895205130654                                                                                                                                                                                                                |
| Сайт производителя                      | <a href="http://www.exegate.ru">www.exegate.ru</a>                                                                                                                                                                           |

