

Серверный корпус ExeGate Pro 4U660-HS24

Технические характеристики

Высота	4U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	Без БП
Максимальное количество блоков питания	1
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-ADS , ServerPRO-RADS , ServerPRO-PPH-SE 80 PLUS® Bronze
Конструкция	
Количество внешних HotSwap отсеков	24 x 3,5"/2,5" Разъемы питания Backplane - Molex Интерфейсные разъемы Backplane - SATA
Корзины Hot Swap поддерживают форматы	SAS 6Гбит/с и SATA I/II/III
Количество внутренних отсеков 2,5"	1
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x LAN
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	4 x 8 см (на перегородке), 2 x 8 см (на задней стенке)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	150
Максимальная длина блока питания, мм	330
Максимальная длина видеокарты, мм	330
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	330
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	670 x 420 x 172
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	705 x 484 x 174
Вес брутто, кг	21
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	835 x 575 x 295
P/N	EX292260RUS
EAN	4895205129863
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.