

Серверный БП с резервированием 2U Redundant 2x800W ExeGate Industrial-RTS800

БП с резервированием и горячей заменой

Технические характеристики

Основные характеристики	
Форм-фактор	Специальный (Redundant)
Модульный	Да
PFC (Корректор фактора мощности)	Активный
Максимальный входной ток, А	10
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Среднее время наработки на отказ, часов	100000
Питание	
Входное напряжение, В	100-242
Энергоэффективность (соответствие стандарту 80 PLUS®), %	94% (80 PLUS Platinum)
Максимальная выходная мощность, Вт	800
Охлаждение	
Вентилятор, см	1 x 4 см
Уровень шума, Дб	46
Выходной ток:	
+3.3В, А	25
+5В, А	25
+12В, А	65
+5Bsb, А	2,5
-12В, А	0,3
Мощность:	
+3.3В&+5В, Вт	180
+12В, Вт	780
-12В, Вт	3,6
+5Bsb, Вт	12,5
Разъемы:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
SATA	2
(6+2) pin PCI-E	2
IDE (Molex)	6
Условия эксплуатации и хранения	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, EPS12V
Цвет	Серебристый
Комплект поставки	корзина, 2 силовых модуля, набор кабелей
Размеры (Ш x В x Г), мм	77x84x225
Вес брутто, кг	2,9
P/N	EX292322RUS
EAN	4895205129917
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.