

Кулер ExeGate ESNK-P0064AP4.PWM.4U.SP3.Cu

Технические характеристики

Материал радиатора	Алюминий + медь
Поддерживаемые сокеты	SP3
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт	280
Размер вентилятора, мм	92x92x25
Тип вентилятора	для процессоров
Управление скоростью вращения вентилятора (PWM)	да
Скорость вращения вентилятора, об/мин	1900-3800
Тип подшипника	Двойной шарикоподшипник
Тип коннектора питания	4pin
Уровень шума, Дб	44
Максимальный воздушный поток, CFM	61,45
Ресурс работы, часов (при 25°С)	70000
Номинальное напряжение, В	12
Потребляемый ток, А	0,22
Длина кабеля, мм	250
Крепления	На винтах
Тепловой интерфейс	Термопаста нанесена на основание кулера
Тепловые трубки	5
Размеры товара, мм	120x92,5x125,4
Вес нетто, г	730
P/N	EX293437RUS
EAN	4895205135024
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.