

Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu

в комплекте идут 2 крепления: LGA2011/2066 80*80mm и 56*94 mm

Технические характеристики

Материал радиатора	Алюминий + медь
Поддерживаемые сокеты	2011/2066
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт	135
Размер вентилятора, мм	60x60x25
Тип вентилятора	для процессоров
Управление скоростью вращения вентилятора (PWM)	да
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2100-6800
Тип подшипника	Двойной шарикоподшипник
Тип коннектора питания	4pin
Уровень шума, Дб	52
Максимальный воздушный поток, CFM	34,5
Ресурс работы, часов (при 25°С)	70000
Номинальное напряжение, В	12
Потребляемый ток, А	0,22
Длина кабеля, мм	250
Крепления	На винтах
Тепловой интерфейс	Термопаста нанесена на основание кулера
Тепловые трубки	4
Размеры товара, мм	90x90x64,5
Вес нетто, г	320
P/N	EX293443RUS
EAN	4895205134850
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.