

Серверный корпус ExeGate Pro 2U400-04

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX
Материал передней панели	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	Без БП
Форм-фактор блока питания	ATX
Максимальное количество блоков питания	1
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-ADS , ServerPRO-RADS , ServerPRO-PPH-SE 80 PLUS® Bronze
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	2
Количество внутренних отсеков 3,5"	2 (с матплатой mATX) / 4 (с матплатой mini ITX, mini DTX)
Количество внутренних отсеков 2,5"	2 (вместо 2 внутренних 3,5")
Пылевой фильтр	Да (на передней панели)
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	4 низкопрофильные
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см (на передней панели)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	65
Максимальная длина блока питания, мм	210
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм	170
Максимальная длина видеокарты, мм	245 (только при использовании низкопрофильной видеокарты)
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	165
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	400 x 430 x 89
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	430 x 485 x 89
Вес нетто, кг	4,75
Вес брутто, кг	5,9
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	530 x 510 x 165
P/N	EX297726RUS
EAN	4895205176881
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.