

ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.8C13.RJ.USB.BC.2U

ИБП серии SinePower UHB обеспечивают на выходе синусоидальное напряжение строго правильной формы (pure sine wave), что делает их идеальным решением для электропитания компьютерного, медицинского и иного, требовательного к качеству питающего напряжения и содержащего различные электроприводы оборудования. Встроенный стабилизатор напряжения гарантирует работу устройства в широком диапазоне входного напряжения, а наличие всех видов защиты (от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и т.д.) гарантирует надежность, безопасность и долговечность устройства.

Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В...242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.

Технические характеристики

Полная мощность, ВА	3000
Мощность активная, Вт	2400
КПД (Режим АС),%	> 95
Вход	
Номинальное напряжение, В	230
Диапазон напряжений, В	145-275
Частота на входе, Гц	45-65
Выходные параметры при работе от сети	
Напряжение, В	220±8%
Примечание	Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В...242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
Частота на выходе, Гц	50/60±1
Выходные параметры при работе от батарей	
Напряжение, В	220-230
Частота на выходе, Гц	50±0.5
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Время переключения на работу от батарей, мс	2-6, но не более 10
Тип индикации	LCD
Защита	
Защита и фильтрация	От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда
Автоматический стабилизатор напряжения (AVR)	Да
Защита от перегрузки в линейном режиме	Отключение через 5 мин при нагрузке > 110%
Время работы от аккумуляторов	6,7 мин при нагрузке 50%, 3,3 мин при нагрузке 70%, 2 мин при нагрузке 100%
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая
Емкость батареи и количество батарей, В/Ач	ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 4 шт
Емкость батареи и количество батарей, Ач	Да, до 2 внешних батарейных блоков 48В ВХ-2U3000.48V
Максимальный зарядный ток, А	1.5/3
Разъемы	
Входной разъем	IEC320 C20
Выходные разъемы	8xС13
USB-порт	Да
Защита телефонной и Ethernet линий	Да
Дополнительные характеристики	
Температура, °С	0-40
Влажность, %	0-90 (без конденсации)
Класс защиты	IP20
Цвет передней панели	Черный
Материал корпуса	Сталь
Установка в вертикальном положении	Да

Установка в горизонтальном положении	Да
Установка в стойку 19"	Да
Высота в стойке 19"	2U
Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Комплект поставки	ИБП, подставки для вертикальной установки, кронштейн для монтажа в стойку, кабель питания, кабель USB,CD-диск, руководство пользователя
Размеры, мм	503x440x88
Размеры упаковки, мм	640x610x240
Вес нетто, кг	28
Вес брутто, кг	30,8
P/N	EX299039RUS
EAN	4895205186231
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.