

Функциональные и технические особенности ротационного нивелира RL600

KRAFTOOL
PROFESSIONAL

Безопасная эксплуатация вне помещений обеспечивается усиленным пылевлагозащищенным корпусом, а применение в сочетании с приемником увеличивает дистанцию разметки в десятки раз.

Наименование	RL600
Дальность измерения без/с приемником, м	20/600
Точность, мм/м	± 0.1
Тип линии	360°, вверх, точка вниз
Точность по линиям	горизонтальная – ±15 сек вертикальная – ±20 сек точка – ±1 мм / 1.5 м
Автовывравнивание	компенсатор ±5°
Резьба установки на штатив	5/8"
Углы направленного сканирования	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Выбор скорости вращения, об/мин	0/60/120/300/600
Питание	USB-C или 4 AA
Пылевлагозащита	IP54
Вес прибора, кг	2.7
Вес в кейсе комплекта, кг	5.8
Габаритные размеры прибора, мм	240 x 230 x 220
Габаритные размеры кейса, мм	460 x 350 x 250
Артикул	34600

Применяется для горизонтальной и вертикальной разметки поверхностей разной кривизны при строительстве или отделочных работах, для прокладки инженерных коммуникаций и т. д.



Инновационный ротационный блок с максимальной надежностью и дальностью



Опоры для вертикального построения



Прочные защитные экраны



Стальная защитная рама



Эргономичные обрезиненные рукоятки



Пылевлагозащита IP54



Резьба для штатива 5/8"



Питание: зарядное устройство с кабелем USB-C или 4 AA