

ПОЛУМАСКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ UNIX 1000/ UNIX 1100

ТУ 2568-594-05795731-2013 (UNIX 1000)
ТУ 32.99.11-823-05795731-2017 (UNIX 1100)

Материал корпуса полумаски

- UNIX 1000 – термопластичный эластомер
- UNIX 1100 – силикон

Преимущества силиконового исполнения

- повышенная прочность
- эластичность полумаски при воздействии высоких и низких температур

Крепление полумаски на голове

- удобная и быстрая система регулирования ремней оголовья
- надежная фиксация полумаски в нужном положении

Корпус полумаски

- минимальное давление и плотное прилегание к лицу за счет эластичного материала

Защитный экран

- предотвращение повреждения лепестка клапана выдоха

Байонетная система присоединения фильтров

- быстрая и надежная система крепления фильтров

Преимущества конструкции

- удобство обслуживания за счет разборной конструкции съемного защитного экрана и съемного внутреннего каркаса
- совместимость с закрытыми очками, наушниками, касками и щитками сварщика

Дезинфекция

- в случае необходимости полумаски дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113

Три размера (роста) полумаски: 1, 2, 3

Легкая

- масса полумаски UNIX 1000 – не более 130 г
- масса полумаски UNIX 1100 – не более 136 г

Температурный режим

- **Применение:** от –40°C до +40°C;
- **Хранение:** от –50°C до +50°C;
- **Полумаски работоспособны в диапазоне температур:**
от –30°C до +70°C в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.244-2013.

Гарантийный срок хранения – 5,5 лет

Соответствие

нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013, EN 140.

Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011; Европейский сертификат соответствия.

Производитель

АО «Сорбент»



Экран полумаски UNIX 1100 направляет поток выдыхаемого воздуха вниз. Выдыхаемый воздух не контактирует с рабочей поверхностью, щитки и очки используемые совместно с полумаской не запотевают.